



Srednjenapetostni seti za spajanje in seti zaključkov

Tehnika srednjenapetostne montaže kablov je posebno področje izvedbe in vzdrževanja električnih omrežij. Našim partnerjem ponujamo paletu ustreznih setov za domala vse vrste montažnih del, ki se pojavljajo v praksi. **V primeru posebnih potreb lahko sestavimo tudi enkratne, individualne sete, ki jih v katalogu ne ponujamo.** Podrobna ponudba izdelkov je na naši spletni strani **www.traconelectric.com**!



Termoskrčljivi set za spajanje enožilnih kablov 12-36 kV

Termoskrčljivi set za spajanje enožilnih kablov je namenjen za spajanje kablov z XLPE izolacijo, zaščiteneh z žico ali trakom, kot na primer za spajanje kablov tipa N2XS_Y, 2XS_Y, NA2XS_Y, A2XS_Y, NA2XS_{2Y}, A2XS_{2Y} z aluminijastim ali bakrenim vodičem ter brez veznega tulca za spajanje žil.

Dimenzija:

12 kV: 1 × 16 – 630 mm²

17,5 kV: 1 × 25 – 630 mm²

24 kV: 1 × 25 – 630 mm²

36 kV: 1 × 25 – 630 mm²

Set za spajanje enožilnih kablov s hladnim stiskanjem do 17,5-36 kV-ov

Set za spajanje enožilnih kablov s hladnim stiskanjem je namenjen za spajanje enožilnih kablov z XLPE ali EPR izolacijo, zaščiteneh z žico ali trakom, kot na primer za spajanje kablov tipa N2XS_Y, 2XS_Y, NA2XS_Y, A2XS_Y, NA2XS_{2Y}, A2XS_{2Y}, z aluminijastim ali bakrenim vodičem ter brez veznega tulca za spajanje žil. Tehnologija hladnega krčenja se od toplotnega razlikuje v tem, da medtem, ko pri tehnologiji toplotnega krčenja le-to dosežemo s toplozračno pištolo ali gorljivo glavo z odprtim plamenom, ga pri tehnologiji hladnega krčenja izvedemo tako, da spiralo, ki drži obliko termoskrčljive cevke, iz nje izvlečemo.

Dimenzija:

17,5 kV: 1 × 35 – 400 mm²

24 kV: 1 × 25 – 400 mm²

36 kV: 1 × 35 – 400 mm²

Termoskrčljivi set za spajanje raznovrstnih kablov od 12 do 36 kV

Termoskrčljivi set za spajanje raznovrstnih kablov:

I./ 1 kos trožilnega spoja s svinčnim plaščem, sektorsko izveden s polno papirno izolacijo in

II./ 3 kosi enožilnih spojev mešanih kablov z aluminijastim ali bakrenim vodom z XLPE izolacijo, zaščiteneh z žico ali trakom, na primer kablov tipa SZAPKOV_B in N(A)2XS_Y, (A)2XS_Y, (N)A2XS_{2Y}.

Dimenzija:

12 kV: 3×(1)× 25 – 400 mm²

17,5 kV: 3×(1)× 25 – 400 mm²

24 kV: 3×(1)× 25 – 400 mm²

36 kV: 3×(1)× 35 – 400 mm²

Termoskrčljivi set zaključkov za enožilne kable do 36kV, za notranjo uporabo

Namenjeni so za zapiranje konic s toplim zatezanjem enožilnih vodnikov z aluminijastim ali bakrenim vodičem, z XLE izolacijo, zaščiteneh z žico ali trakom, na primer vodnikov tipa N2XS_Y, 2XS_Y, NA2XS_Y, A2XS_Y, NA2XS_{2Y}, A2XS_{2Y}, za notranjo uporabo. Vsebina garniture: 3 kosi zaključkov za enožilne kable.

Dimenzija:

12 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm²

17,5 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm²

24 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm²

36 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm²

Termoskrčljivi set zaključkov za enožilne kable do 36kV, za zunanjo uporabo

Namenjeni so za zapiranje koncev s toplim zatezanjem enožilnih vodnikov z aluminijastim ali bakrenim vodičem, z XLE izolacijo, zaščiteneh z žico ali trakom, na primer vodnikov tipa N2XS_Y, 2XS_Y, NA2XS_Y, A2XS_Y, NA2XS_{2Y}, A2XS_{2Y}, za zunanjo uporabo. Vsebina garniture: 1 kos zaključka za enožilne kable.

Dimenzija:

12 kV: 1 × 25 – 630 mm²

17,5 kV: 1 × 25 – 630 mm²

24 kV: 1 × 25 – 630 mm²

36 kV: 1 × 25 – 630 mm²

Zaključni set za enožilne kable, s hladnim stiskanjem 12-36 kV, za notranjo uporabo

Namenjeni so za zapiranje koncev s hladnim zatezanjem srednjenapetostnih enožilnih kablov z aluminijastim ali bakrenim vodičem, z XLE ali z EPR izolacijo, zaščiteneh z žico ali trakom, na primer kablov tipa N2XS_Y, 2XS_Y, NA2XS_Y, A2XS_Y, NA2XS_{2Y}, A2XS_{2Y}, za notranjo uporabo. Vsebina garniture: 3 kosi zaključkov za enožilne kable.

Dimenzija:

12 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm²

17,5 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm²

24 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm²

36 kV: 3×(1)× 35 – 400 mm²

Zaključni set za enožilne kable, s hladnim stiskanjem 12-36 kV, za zunanjo uporabo

Namenjeni so za zapiranje koncev s hladnim zatezanjem srednjenapetostnih enožilnih kablov z aluminijastim ali bakrenim vodičem, z XLPE ali z EPR izolacijo, zaščiteneh z žico ali trakom, na primer kablov tipa N2XS_Y, 2XS_Y, NA2XS_Y, A2XS_Y, NA2XS_{2Y}, A2XS_{2Y}, za zunanjo uporabo.

Dimenzija:

12 kV: 1 × 25 – 630 mm²

17,5 kV: 1 × 25 – 630 mm²

24 kV: 1 × 25 – 630 mm²

36 kV: 1 × 35 – 400 mm²