

TRACON.....ELECTRIC® Detektor ogljikovega monoksida (CO)

Preprečite nezgode z ogljikovim monoksidom!

Varnost svoje družine ne prepuščajte naključju in imejte miren spanec!

Jeseni se dnevi krajšajo in s tem se nižajo temperature zraka, kar nas sili, da ponovno zaženemo ogrevalne naprave v notranjih prostorih. Zaradi okvare ogrevalnih napravah z odprto zgorevalno komoro lahko pride do uhajanja ogljikovega monoksida (CO) v bivalne prostore. Ogljikov monoksid je eden od najzahrbtnjših plinov, saj je brez barve in vonja, zato ljudje ne zaznamo njegovo prisotnost. Prav zaradi tega se na žalost iz leta v leto zgodi veliko nezgod in nekatere izmed njih se končajo s smrtnim izidom.

Te nesreče se lahko enostavno preprečijo, zdravje svojih bližnjih lahko zavarujemo z namestitvijo detektorja ogljikovega monoksida v notranje prostore. Merilnik osebe, ki se zadržuje v prostoru, opozarja na koncentracijo plina (ogljikovega monoksida) z optičnimi (LED) in avdio (>85 dB) signali. Ker je CO lažji od zraka in prostor zapolni v smeri s stropa proti tlu, je detektor potrebno namestiti v višini glave, kar hkrati omogoča tudi dober pogled na zaslon.

Napajanje:	3 kom baterij 1,5 V AA
Poraba električne energije:	Stanje mirovanja: <80 µA
Alarm:	0,4 - 1,5 mA
Tip alarma:	svetlobni in zvočni signali
Jakost zvoka alarma:	> 85 dB / 1 m
Prikazovalnik (LCD):	Vrsta zaslona: LCD osnovni položaj: PPM, zunanja temperatura Stanje baterije alarm/test: ERR – napaka; --- -test; HCO – visok vrednost CO
Optični prikazovalnik (LED):	delovanje (zelena), napaka (rumena), alarm (rdeča)
Čas ponastavitve:	5 s
Zunanja temperatura:	0 – + 40°C
Relativna vlažnost:	30 – 90 %
Mere:	90 × 120 mm

Če se vklopi alarm, je potrebno ohraniti trezno glavo in začeti s prezračevanjem prostorov z odpiranjem vseh vrat in oken. Poklicati je treba številko 112 in zadevo sporočiti gasilcem. V primeru zdravstvenih tegob (glavobol, slabost, nezavest, itd.) je potrebno obvestiti reševalce. Naprava pa ne ščiti pred kroničnimi vplivi ogljikovega monoksida, prav tako ne zagotavlja popolne zaščite pred specifičnimi tveganji. Z uporabo merilnika ne moremo nadomestiti strokovne namestitve in vzdrževanja kurilne naprave, prav tako merilnik ni nadomestilo za zagotavljanje ustreznega prezračevanja.

Pri izbiri merilnika se je potrebno izogniti neprimernim in nezanesljivim izdelkom z nizko ceno. Detektorji ogljikovega monoksida tipa CO201A so testirani po standardu MSZ EN 50291 in uvrščeni na seznam izdelkov, ki so jih preizkusili neodvisni laboratoriji Oddelka za nadzor trga Nacionalne agencije za varstvo potrošnikov. Ti so ugotovili, da so primerni za uvrstitev na seznam kakovostnih izdelkov. Kemična celica, vgrajena v detektor, ima 7 let življenjske dobe. Po izteku življenjske dobe oddaja merilnik signale, kar je znak, da je potrebna zamenjava, ker se natančnost merjenja slabša. Naprava se napaja z baterijami. Tudi stanje napolnjenosti baterije se lahko spremlja na zaslonu. Če se baterije izpraznijo, oddaja merilnik zvočne signale.

7 let!



CO201A

Preprečite nesrečo!



Enotna življenjska doba detektorja od prve namestitve je 7 let. Detektor ima možnost prikaza "konca življenjske dobe".

Podrobne podatke o izdelku najdete na strani naše spletne trgovine!
www.traconelectric.com

